



TMR-15 WERSJA Z PRZEDUŻONĄ STERÓWKĄ

LENGTH OVERALL/ DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA:	-14,95 (m)
HULL LENGTH/ DŁUGOŚĆ KADŁUBA:	-14,35 (m)
BEAM OVERALL/ SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA:	-4,70 (m)
HULL BEAM/ SZEROKOŚĆ KADŁUBA:	-4,14 (m)
DESIGNED DRAFT/ ZAMIERZONE PRZEDKŁAD:	-1,25 (m)
DESIGNED DISPLACEMENT/ WYPOWROŻONOŚĆ PROJEKTU:	-23,0 (m ³)
LIGHTSHIP DISPLACEMENT/ WYPOWROŻONOŚĆ LEKKA:	-20,0 (m ³)
STANDARD ENGINE: SIŁNIKA STANDARDOWY:	-2x500 (HP)
DESIGNED SPEED/ PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA:	-20 (km)
MAX PERSONS/ DOPŁICZBA OSÓB:	-12 (pers.)
CREW/ ZŁOŻENIE:	-2 (pers.)



Date/Data	05.2012	Sheet/Ark.	1/1	Designed/Konstruował	A. Bortosick	Checked/Sprawdził	—	Approved/Zatwierdził	—
File/Plik	—	Scale/Podziałka	1:60	Drawing number/Rysunek numer	TM-60.02.0	App./Dot.	—	Plan ogólny	—