

Szczecin, 15.03.2021

Nr referencyjny: **OZ-092/8/IP-11/2020**

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą Zakup i dostawa wyposażenia do obsługi ładunków intermodalnych w ramach zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

- I. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 2 Wzory umów otrzymują brzmienie jak w załączeniu.
- II. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale 1. Opis przedmiotu zamówienia niżej wskazane parametry i wymagania otrzymują następujące brzmienie :

CZĘŚĆ 1 – Wóz kontenerowy

Lp.	WÓZ KONTENEROWY - ŻĄDANE
1.2.1	Udźwig nominalny – minimum 35 ton / z drugiego toru dla typu ładunku - nacz. drogowa przy założeniu iż odległość między osiami dwóch torów wynosi 4500 mm. Kluczowym parametrem jest odległość od czoła urządzenia do osi drugiego toru 6700mm.
1.8	Maksymalny promień skrętu z naczepą drogową (13,65 m) 11,8 m.
1.9	Centralne smarowanie podwozia. Centralne smarowanie wysięgnika i chwytника lub rozwiązanie konstrukcyjnie równoważne np. rozwiązania bezsmarowe.
1.13.1	Oświetlenie drogowe led/do jazdy/postojowe/zmiany kierunku/stopu/cofania/rozbudowane doświetlanie strefy roboczej .

WYMAGANIA I PARAMETRY

1.14.1	<i>W pełni przesuwna kabina z pozycji operatora - sterowany przyciskiem z kabiny operatora, realizowany hydrauliczno-mechanicznie wymuszony przesuw kabiny w pozycji pionowej góra/dół</i>
1.14.7	Okno dachowe, szyberdach, dach panoramiczny (przeszklony).
1.15.	<i>Poziom hałasu na zewnątrz maks. 80 dB.</i>
1.16.1	Koło zapasowe kompletne 2 sztuki (po jednym na oś przednią i tylną)
1.16.2	Dwa komplety opon po jednym dla zestawu (jeżeli w zestawie jest 6 kół to razem 12 sztuk opon)
1.21.8	<i>Usługa kalibracji, szkolenia, oceny zgodności i montażu wagi na wozie kontenerowym.</i>

CZĘŚĆ 2 – Ciągnik siodłowy

WYMAGANIA I PARAMETRY

Lp.	CIĄGNIK SIODŁOWY - ŻĄDANE
1.2	Minimalna moc znamionowa 165 KW.
1.14	Ogumienie - pneumatyczne o wymiarach 11.00 x 20 k. lub ogumienie stosowane przez producenta spełniające pozostałe wymagania określone w siwz, w szczególności wysokości siodła i prześwitu podwozia

CZĘŚĆ 5 – PLATFORMA KONTENEROWA/SZKIELETOWA

Lp.	PLATFORMA KONTENEROWA/SZKIELETOWA - ŻĄDANE
3.	Platforma ma zapewniać możliwość transportu kontenerów 2x20 /1x40/1x45ft. o wadze ładunku 60 t .
10.	Zawieszenie: pneumatyczne/piórowe.
11.	Opony 1100 R20 + opona zapasowa

Pozostałe wymagania i parametry nie ulegają zmianie.